

Mediation Server

—○ Datenblatt

Der Harry Potter für Vermittlungsdaten

Der Mediation Server verwandelt Ihre Vermittlungsdaten (Call Detail Records, CDR) in verwertbare Daten für Billing- und Downstream-Applikationen. Der Server sammelt CDR-Rohdaten, analysiert und verknüpft sie und stellt die Informationen für die Weiterverarbeitung in Billing-Systemen und anderen externen Anwendungen zur Verfügung.

Der TELES Mediation Server ist mit einem browserfähigen und nützlichen Management Tool für die Konfiguration und Überwachung des Traffic, für das Alarm Management, Call Traffic Statistiken und Charts ausgerüstet. Die Auswertung helfen Netzbetreibern, ihre Dienstqualität auf hohem Niveau abzusichern und den Netzverkehr komfortabel zu steuern.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- intelligente Verarbeitung und Aufbereitung von CDR-Rohdaten für Billing-Systeme
- schnelle CDR-Datenverarbeitung und direkte Anbindung an Billing-Applikationen
- browserfähiges und komfortables Management-Tool für die Traffic-Überwachung und -Steuerung

EIGENSCHAFTEN

Unterstützte Versionen	TELES Softswitch 3.2, 3.4, 3.5 und 3.6 TELES SBC 3.5 und 3.6 TELES iSWITCH 1.5.7
Unterstützte CDR Formate	Softswitch format 24, 28, 30 und 32-36 iSWITCH leg style format 32

HARDWARE-SPEZIFIKATIONEN

Virtualisierter Server	Benötigt zwei virtualisierte Xen maschinen entsprechend der TELES Spezifikationen.
DEDIZIERTER Server	Benötigt einen 19" Server entspre- chend der TELES Spezifikationen.

TELES AG Informationstechnologien
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin

T +49 (30) 399 28 00
F +49 (30) 399 28 01
contact@teles.com

www.teles.com

TELES
AG
Informationstechnologien